

Sikkens Cetol WP 562

Priehľadný základný náter založený na báze vody aplikovateľný na mäkké aj tvrdé drevo. Je vhodný pre drevené stavebné prvky v interiéri a v exteriéri. Vyznačuje sa aktívnou ochranou proti modrej pliesni a dobrým prepúšťaním vodných pár.

Charakteristika:

- má vynikajúcu príľnavosť k drevu a je vhodný pre rôzne typy dekoratívnych náterov
- pôsobí proti modrej pliesni, vyhovuje DIN 68 800 časť 3, podľa EN 152.1
- ekologický – vodou riediteľný
- s integrovanou UV ochranou
- má obmedzenú ochranu voči poveternostným vplyvom

Vlastnosti:

Zloženie: akrylátovo - alkydová živica

Farba: farebná škála Cetol

Čas schnutia pri 23°C a 50% R.V:

Bezprašný: po približne 30 min.

Manipulovateľný: po približne 60 min.

Pretierateľný: po približne 4 hod.

Časy schnutia môžu byť urýchlené inštaláciou systémov pre urýchlené schnutie náterových látok.

Výdatnosť: 10 m²/L

Skutočná výdatnosť bude ovplyvnená faktormi ako sú stav povrchu, profil, aplikačná metóda, teplota a pod.

Bod vznietenia: 100°C

Hustota: približne 1,01 kg/dm³
(závisí od farebného odtieňa)

Obsah sušiny: 14%

Aplikačná teplota: viac ako 15-25°C
(pre povrch, vzduch a materiál)

Čistenie nástrojov: vodou alebo Sikkens ST 830

Veľkosť balenia: 20L a 120L

Doba a spôsob skladovania: Najmenej 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení v chladnom prostredí bez mrazu.

Aplikácia:

Príprava: tesne pre použitím dôkladne premiešať

Viskozita: pri namáčaní 12 sek.
DIN nádobka 4 pri 20°C

Metódy aplikácie: namáčanie, prípadne aj polievanie a striekanie

Riedidlo: voda

Poznámka:

Zariadenia pre aplikáciu tohto výrobku by mali byť vyrobené z nerez. Nádobky by mali byť počas nepoužívania pevne uzatvorené.

Odporúčaná hrúbka vrstvy:

Mokrú: približne 30 μm

Suchá: 5 – 10 μm